

## Wymiana żarówek podświetlających przełączniki nawiewu.

kustosz – 2008.08.01

Spotkało to i mnie... Wymiana żarówek nie jest wcale skomplikowana, wystarczy w odpowiednich miejscach odkręcić kilka śrub i wszystko gotowe. Ja mam klimatyzację manualną i radio kasetowe.

1. Po pierwsze szykujemy sobie specjalnie wygięte dwa druciki o średnicy ok 2mm i długości ok 15cm. Będą one potrzebne do wyjęcia radia.



2. Następnie wkładamy oba druciki w otwory i wyciągamy radio:



3. Po wyjęciu radia widoczne są uchwyty (czarne na białym plastiku) mocujące przedni panel pulpitu:



4. Musimy jeszcze odkręcić i wyjąć popielniczkę. Do tego celu należy użyć klucza imbusowego:



5. Po wyjęciu popielniczki możemy zdjąć panel przedni wciskając delikatnie biały plastik małym śrubokrętem. Uważamy przy tym, bo te czarne zaczepy są bardzo delikatne i można je niestety połamać:



6. Pozostaje jeszcze odkręcenie jednej śrubki trzymającej plastik podświetlający:



7. Możemy już wymienić spaloną żaróweczkę. Są to małe, 5W żarówki:



Jeśli masz spaloną jedną z żarówek to pół biedy, wymieniasz i po robocie. Gorzej, jeśli spali się podświetlenie jednego z trzech przycisków na tym panelu :- ( Tam niestety są diody, które należałoby wylutować i wsadzić nowe, a to już niestety nie jest takie łatwe.

Przy ponownym montowaniu radia zwróćcie uwagę na to, aby wszystkie przewody, łącznie z kablem antenowym były poprawnie dociśnięte. Ja niestety popełniłem błąd i muszę radio wyjmować ponownie.

Powodzenia...

pzdr...  
/kustosz